



# Brannpanel®

“Innvendig panel, utvendig kledning og kryssfinér”

## BRANNIMPREGNERT TRE FOR BRUK I INNE- OG UTEMILJØ

- ✓ Leveres industrielt grunnet + mellomstrøk og sluttstrykes på byggeplass med Jotuns produkter.
- ✓ Interiørtre leveres ferdig overflatebehandlet etter kundens ønsker med olje, lakk, beis mm.
- ✓ Sertifisert for gran, furu, eik, ask, bjørk, osp, lønn, seder, sibirsk lerk og varmebehandlet tre.
- ✓ Det er ingen synlig forskjell mellom Brannpanel og vanlig utvendig kledning/innvendig panel.
- ✓ Gir funksjonell og effektiv beskyttelse mot brann ut materialets levetid.



KRYSSFINÉR



PANEL



KLEDNING



SPILER



KONSTRUKSJON

EGENSKAPER	Brannpanel EXT m/ Woodsafe brannimpregnering
Brannbeskyttelse på 4 sider	✓
B-s1,d0 ut materialets levetid	✓
Bevarer treets struktur	✓
Kan lengdejusteres på byggeplass	✓
Oppfyller 305/2011/EEC	✓
CE-sertifisert for prosess & produkt	✓
Sertifisert B-s1,d0	✓
Sertifisert K <sub>2</sub> 10 B-s1,d0	✓
Ingen saltutslag, vannbasert løsning.	✓
Ingen korrosjon, ingen nedbrytning av innfestingsmidler eller lim.	✓
Bestandighetstestet iht. CEN/TS15912 DRF INT, INT1, EXT.	✓

**Woodify leverer Brannpanel med markedets ledende brannimpregneringssystem fra Woodsafe.**

Brannpanel er en serie treprodukter til innvendig og utvendig bruk som i tillegg til å gi et estetisk uttrykk, har som formål å beskytte bakenforliggende konstruksjon mot brann og forhindre brannspredning. Trematerialene har gjennomgått en nøye kontrollert vakuum- og trykkprosess med brannbeskyttelsesmiddel ved Woodsafe Timber Protection AB.

**KAN DIN LEVERANDØR DOKUMENTERE NØDVENDIGE EGENSKAPER MOT BRANN? SPØR OSS OM “BILAG-E” OG FÅ HJELP TIL Å VELGE RIKTIG BRANNBESKYTTELSE!**

**WOODIFY®**

BESTILLING OG INFORMASJON: 95 401 501  
Dir: 98 12 00 66 | [post@woodify.no](mailto:post@woodify.no) | [www.woodify.no](http://www.woodify.no)