



# DoP

Declaration of Performance  
Ytelseserklæring for  
"Construction building products"  
CPR 305/2011  
NS-EN 14915:2013  
Dokumentreferanse: SC0465-16  
Utstedt: 11.10.2016  
Side 1 av 3

---

## DEN EUROPEISKE UNION. BILAG III. CPR 305/2011 NR. 0402 – CPR – SC0465-16

### 1. Produktidentifikasjon:

- a.  **Brannpanel**

### 2. Benevnelse:

- a. Brannpanel, brannimpregnerte *panelbord og kledningsbord av heltre*. Brannimpregnert av Woodsafe Timber Protection AB, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås. Sweden.

### 3. Produktets bruk i overensstemmelse med utførelse, harmonisert teknisk spesifikasjon:

- a. Brannpanel, brannimpregnerte panelbord og kledningsbord av heltre forventes brukt i konstruksjoner med krav til materialegenskaper mot brann, interiør og eksteriør bruk.

### 4. Produsent og produksjonsenhet:

- a. Woodify AS, Strandveien 39-41 3050 Mjøndalen. Norge.  
b. Org.nummer: 898 234 452  
c. Registrert varemerke: Brannpanel.  
d. Woodsafe Timber Protection AB, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås. Sweden.  
e. Bedriftens organisasjonsnummer: SE556630-5321.  
f. Registrert varemerke: Woodsafe.

### 5. Teknisk support, produktspørsmål:

- a. David Andre Celiuss Berg, Daglig leder Woodify AS, +47 95 401 501.  
b. Thomas Bengtsson, VD Woodsafe Timber Protection AB, +46 707 420420, +46 21 14 72 73.  
c. E-post: [post@woodify.no](mailto:post@woodify.no)

### 6. System for fortløpende produksjonskontroll:

- a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402).  
b. CPR 305/2011. NS-EN 14915:2013, Annex ZA, AVCP system 1.

### 7. Ytelsesdeklarasjon gjelder harmonisert produktstandard:

- a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjennomført innledende typetesting i tråd med relevante materialegenskaper ifølge NS-EN 14915:2013, inspeksjon av produksjonssted, produksjon og kvalitetssystem samt bedriftens fastsatte rutiner.  
b. Avtale med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Woodsafe Timber Protection AB med avtale-nummer 210-09-0082, Rev. 2010-02-16.  
c. Produktet oppfyller samtlige krav ifølge tillegg NS-EN 14915:2013, Annex ZA, AVCP system 1.



# DoP

Declaration of Performance  
Ytelseserklæring for  
"Construction building products"  
CPR 305/2011  
NS-EN 14915:2013/AC:2007  
Dokumentreferanse: SC0465-16  
Utstedt: 11.10.2016  
Side 2 av 3

## 8. Europeisk bedømmelse, sertifisering:

a. 0402 – CPR – SC0465-16

| Vesentlige egenskaper:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ytelser:         | Harmonisert teknisk spesifikasjon:                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Heltre med foredlede egenskaper mot brann. Beregnet på å bli brukt der branntekniske materialeegenskaper foreskrives, f.eks. vegg- og takkledning, konstruksjoner med mer.</p> <p>Følgende treslag omfattes av denne DoP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 12 mm Furu</li><li>&gt; 12 mm Gran</li><li>&gt; 12 mm Eik</li><li>&gt; 12 mm Bjerk</li><li>&gt; 12 mm Lønn</li><li>&gt; 21 mm Asp</li><li>&gt; 12 mm Thermowood</li><li>&gt; 19 mm Sedertre</li><li>&gt; 21 mm Lerk</li><li>&gt; 15 mm Poppel</li><li>&gt; 12 mm Ask</li></ul> | <h1>B-s1,d0</h1> | <p>Brannpanel (fire retardant treated wood) oppfyller samtlige egenskaper og krav beskrevet i Annex ZA, AVCP system 1, ifølge NS-EN 14915:2013.</p> |

## 9. Ytelse overensstemmelser:

- a. Ytelser for det/de produkt(er) som angis i punktene 1 og 2 overensstemmer med ytelse som angis i punkt 8.
- b. Denne ytelsesdeklarasjon er utferdiget i overensstemmelse med punkt 4.
- c. Treproduktet skal monteres på underlag av A2-s1,d0 og kan monteres med eller uten luftespalte, luftespalte skapes av lekter av trevirke.
- d. Furu >17mm kan monteres på underlag av D-s2,d0. Forøvrig som 9c.
- e. For detaljert informasjon henvises det til sertifikat SC0465-16.



# DoP

Declaration of Performance  
Ytelseserklæring for  
"Construction building products"  
CPR 305/2011  
NS-EN 14915:2013/AC:2007  
Dokumentreferanse: SC0465-16  
Utstedt: 11.10.2016  
Side 3 av 3

---

## 10. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern) på Kandidatlisten

Sluttproduktet Brannpanel omfattes ikke av krav til tillatelse, merking eller restriksjoner. Foredlingsprosessen av tre innebærer at > 0,1 vektprosent av ett stoff (borsyre) er inkludert i den nyeste versjonen av den såkalte kandidatlisten i REACH (EC 1907/2006) utgitt av ECHA (European Chemicals Agency) av 24. juni 2013.

- Woodsafe's foredlingsprosess av tre og kryssfinér innebærer at det ferdige sluttproduktet inneholder mer enn 0,1 vektprosent av borsyre.
- Innholdet av borsyre i Brannpanel er således <5,5 vektprosent i det ferdige sluttproduktet, og er derfor ikke gjenstand for merkingskrav, restriksjoner eller begrensning på bruk, ei heller restriksjoner på avfallshåndtering.

Iht. REACH (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1907/2006) er Woodify AS forpliktet til å opplyse om innhold som berører emner som er inkludert i kandidatlisten til de som benytter våre produkter.

Spørsmål kan rettes til Thomas Bengtsson, REACH koordinator for Woodsafe Timber Protection AB via e-post eller telefon: [helpdesk@woodsafese.se](mailto:helpdesk@woodsafese.se) / +46 21-14 72 73.

Dato: 11.10.2016

Undertegnet på vegne av produsenten: David Andre Celius Berg, Daglig leder Woodify AS.